

# DOORGUARD 100<sup>tm</sup>

Systeme de portier video



PLATINE  
**CAMÉRA  
ÉTROITE  
INCLUSE**  
INSTALLATION  
FACILE !



*Savoir qui est à la porte, une idée rassurante.*

*Sonnette de porte à caméra intégrée étroite, subtile et solide.*

*Montage facile en applique sur cadre de porte étroit;  
convient pour chaque chambranle.*

**MARMITEK**

Sonnette de porte



Caméra

Étrier mural 45°

## DOORGUARD 100


- Un sentiment de sécurité permanent, parce que vous savez qui sonne à la porte.
- Sonnette de porte à caméra intégrée étroite, subtile et solide.
- Montage facile en applique sur cadre de porte étroit; convient pour chaque chambranle.
- Le petit support mural fourni permet un positionnement facile de la platine de rue avec caméra à 45 degrés, de sorte que la caméra est effectivement orientée vers le visiteur qui sonne.
- Avec vision nocturne au moyen de 4 LEDs infrarouges.




## COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Vous montez l'étroite platine de rue avec caméra sur le chambranle et vous branchez les câbles. Dès qu'un visiteur sonne au moyen de la platine de rue avec caméra, l'image apparaît sur le moniteur dans la maison. Vous voyez donc immédiatement la personne qui a sonné, et vous pouvez ensuite ouvrir la porte (ou décider 'de ne pas être là'). Pour parler avec le visiteur, décrochez simplement le récepteur du moniteur. Si vous avez monté une gâche électrique, vous pouvez ouvrir celle-ci au moyen du moniteur. Si vous avez branché plusieurs moniteurs (disponibles en option) dans la maison (3 au max.), vous pouvez vous parler (interphone).

Montage conventionnel sur le mur





Montage de la Caméra DoorGuard 100 sur le mur au moyen d'un étrier mural 45°



max. 25 mètres (10 mètres fournis dans le set)  
max. 300 mètres avec câble coaxial (non fourni)

actionnez votre gâche électronique (non fournie)



max. 3 moniteurs supplémentaires (en option)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### MONITEUR

Ecran:	4" noir/blanc
Son de la sonnette:	Ding-dong (volume réglable)
Consommation:	Max 25w
Résolution:	380 TV lignes
Alimentation:	100-240 VAC (interne)
Couleur:	Argent
Dimension:	215 x 205 x 55 mm

### CAMERA

Résolution:	352x288 (noir-blanc)
Caméra:	1/3" CMOS
Son:	Microphone et haut-parleur intégrés
Lentille et angle de vue:	F3.6 mm78°
Photosensibilité:	0.1 LUX
Vision nocturne:	4 LEDs infrarouges
Matériau:	Boîtier en métal, résistant aux chocs
Couleur:	Argent
Dimension:	128 x 29.5 x 40 mm

## DISPONIBLE

- DoorGuard 100 set (E)
- DoorGuard 100 set (U)
- DoorGuard 100 extra moniteur (E)
- DoorGuard 100 extra moniteur (U)

( E = fiche mâle, type U = fiche mâle, type anglais )

Art. No 09685  
Art. No 09686  
Art. No 09692  
Art. No 09693