

# UNIVERSELE ONTVANGER UM7206



**Universele schakelmodule, schakelt 30V DC met stromen tot 5 A.  
Uitschakelbare ingebouwde buzzer.  
Kan ingesteld worden voor puls- of continu contact. Op afstand  
bestuurbaar met de Marmitek X-10 commando's "AAN" en "UIT".  
Met de hand bedienbaar d.m.v. twee toetsen: "AAN/TEST" en "UIT".**

Realiseert de koppeling tussen laagspanningsapplicaties en het Marmitek X-10 systeem. De UM506 heeft hiervoor een ingebouwd op afstand bestuurbaar relais. De potentiaalvrije maakcontacten van dit relais zijn verbonden met twee schroefterminals, die vanaf de buitenkant van de behuizing bereikbaar zijn. Installatie is hierdoor erg eenvoudig.

Schakelt stromen tot 5A, bij gelijkspanningen tot 30 V.

Keuze uit schakelen met of zonder geluidssignaal, of alleen geluidssignaal (buzzer). Verder de keuze uit kortstondig schakelen (puls) of continu (aan of uit).

Reageert op Marmitek X-10 commando's over het lichtnet. Met een "AAN" commando wordt het relais bekrachtigd (puls of continu, afhankelijk van uw keuze). Na een "UIT" commando valt het relais af.

Wanneer de unit ingesteld is op pulsschakelen met geluid, dan zal de ingebouwde signaalgever drie tot vier keer een pieptoon geven.

Module wordt gevoed en bestuurd via het 230V lichtnet. Uitgevoerd met kort voedingsnoer (20 cm) met eurostekker (zonder randaarde).

Installatie van de Module is eenvoudig. Laagspanningsapplicatie aansluiten op de twee potentiaalvrije contacten (schroefconnectoren), en adres instellen. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken kan de Module zowel lokaal als op afstand worden bediend.

# UNIVERSELE ONTVANGER UM7206



Voedingsspanning:	230V +10% -15 %, 50 Hz
Opgenomen stroom:	< 20 mA capacatief
Schakelvermogen:	5 A bij 30 VDC
EMC emissie:	volgens EN 50081 - 1
EMC immuniteit:	volgens EN 50082 - 1
Elektrische veiligheid:	volgens EN 60950 en 60065
Signaalgevoeligheid:	15 mVpp min, > 50mVpp bij 120 kHz
Input impedantie:	> 55 ( L-N) bij f = 120 kHz
Omgevingstemperatuur:	-10°C tot +50°C (bedrijf) -20°C tot +70°C (opslag)
Afmetingen:	56 x 91 x 38 mm (b x h x d)

## WAARSCHUWING

Behalve gemak kan automatisch schakelen ook gevaar met zich meebrengen. Zo kunnen anderen verrast worden, of kan kleding welke over een elektrische warmtebron hangt in brand raken. Wees hier altijd op bedacht en neem afdoende maatregelen ter voorkoming.